

2132



Material
 DZ: Stahl verzinkt, hell passiviert
 DB: Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert
 Bis 35/50 kg

Auszug
 Teilauszug

Rastung
 In geschlossener Position



Profil
 H = 35,0 mm, B = 12,7 mm
 (14 mm mit Montagewinkel)

Beschreibung

- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)

Hinweise

- Empfohlene Befestigung:
 Schraube M4/Holzschraube 4 mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen



2132	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L 10,000	L 80,000
	mm	kg	kg	kg										
*2132-0025	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0,45	50	35
*2132-0030	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0,52	50	35
*2132-0035	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0,64	50	35
*2132-0040	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0,71	50	35
*2132-0045	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0,78	48	35
*2132-0050	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0,80	45	34
*2132-0055	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	**	0,98	42	33
*2132-0060	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1,05	40	32
*2132-0065	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1,17	37	31
*2132-0070	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1,26	35	30

* Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche