


# LE 163



- Kennziffer (KZ) 1 Klemmschr. mit Innensechskant  
 Kennziffer (KZ) 2 NIROSTA-Klemmschr. mit Innensechskant  
 Kennziffer (KZ) 3 Verstellbarer Klemmhebel  
 Kennziffer (KZ) 4 Verstellb. Klemmh. mit NIROSTA-Einsatz  
 Kennziffer (KZ) 5 Klemmschr. mit Außensechskant  
 Kennziffer (KZ) 6 NIROSTA-Klemmschr. mit Außensechskant

d <sub>1</sub> Bohrung B	k Klemmlänge	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> Klemmschr.	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>
B 20	50	6,5	M 8	52	40	7	60	42	60	42
B 25	50	6,5	M 8	52	40	7	60	42	60	42
B 30	50	6,5	M 8	52	40	7	60	42	60	42
B 30	70	8,5	M 10	68	56	10	90	64	90	64
B 32	70	8,5	M 10	68	56	10	90	64	90	64
B 35	70	8,5	M 10	68	56	10	90	64	90	64
B 40	70	8,5	M 10	68	56	10	90	64	90	64
B 40	85	11	M 10	77,5	65	14	105	74	105	74
B 42	85	11	M 10	77,5	65	14	105	74	105	74
B 45	85	11	M 10	77,5	65	14	105	74	105	74
B 48	85	11	M 10	77,5	65	14	105	74	105	74
B 50	85	11	M 10	77,5	65	14	105	74	105	74

### Ausführung

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet
  - schwarz SW
  - RAL 9005            strukturmatt
  - blank BL
  - matt gestrahlt
- Klemmbohrung bearbeitet
- Zylinderschraube DIN 912  
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- Verstellb. Klemmhebel LE 300  
silbermetallisch ku-beschichtet  
Einsatz (Schraube)  
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4305
- Sechskantschraube ISO 4017  
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- Sechskantmutter DIN 985  
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301

### Hinweis

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder LE 163 (Foto Seite 963) sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre LE 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Sechskantmutter DIN 985 ist entsprechend der verwendeten Klemmschraube aus Stahl, verzinkt oder NIROSTA.

Die Klemmschrauben (Kennziffer 1 - 6) der Klemmverbinder setzen sich zusammen aus der Schraube, der Mutter und bei Sechskantschraube und Klemmhebel zusätzlich aus einer Distanzhülse. Sie sind als Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 auch einzeln lieferbar.

Sonderausführung:  
andere Oberflächen bzw. Farben

- Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 Seite 1004 ff
- Konstruktionsrohre LE 990 Seite 1000
- Verfahrenschritten LE 163.1 (für Lineareinh.) Seite 1019

### Bestellbeispiel

Fuß-Klemmverbinder  
LE 163-B40-85-1-BL

