



Kennziffer (KZ)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Klemmschr. mit Innensechskant | 2 NIROSTA-Klemmschr. mit Innensechskant |
| 3 Verstellbarer Klemmhebel | 4 Verstellb. Klemmh. mit NIROSTA-Einsatz |
| 5 Klemmschr. mit Außensechskant | 6 NIROSTA-Klemmschr. mit Außensechskant |

Form

- | |
|--|
| S Verstellung stufenlos |
| T Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung) |

d ₁ Bohrg. B	d ₂ Bohrg. B	b Laschenbr.	d ₃ Klemmschr.	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂
B 20	B 20	40	M 8	42,5	40	147	52	43	72
B 25	B 25	40	M 8	42,5	40	147	52	43	72
B 30	B 30	40	M 8	42,5	40	147	52	43	72
B 40	B 40	65	M 10	74	65	230	77,5	70	115
B 42	B 42	65	M 10	74	65	230	77,5	70	115
B 45	B 45	65	M 10	74	65	230	77,5	70	115
B 48	B 48	65	M 10	74	65	230	77,5	70	115
B 50	B 50	65	M 10	74	65	230	77,5	70	115

Ausführung

- ▶ Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz **SW**
RAL 9005 **strukturmatt**
- ▶ blank **BL**
matt gestrahlt
- ▶ Klemmbohrungen bearbeitet
- ▶ Zylinderschrauben DIN 912
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- ▶ Verstellb. Klemmhebel LE 300
silbermetallisch ku-beschichtet
Einsätze (Schrauben)
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4305
- ▶ Sechskantschrauben ISO 4017
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301
- ▶ Sechskantmutter DIN 985
Stahl verzinkt / NIROSTA 1.4301

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder LE 288 (Foto Seite 990 / 991) bestehen aus Laschen-Klemmverbindern LE 276 und LE 278. In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet. Innerhalb der gleichen Laschenbreite „b“ können alle Bohrungen „d₁/d₂“ beliebig kombiniert werden.

Die Klemmbohrungen sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre LE 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Sechskantmutter DIN 985 sind entsprechend den verwendeten Klemmschrauben aus Stahl, verzinkt oder NIROSTA.

Die Klemmschrauben (Kennziffer 1 + 6) der Klemmverbinder setzen sich zusammen aus der Schraube, der Mutter und bei Sechskantschrauben und Klemmhebeln zusätzlich aus einer Distanzhülse. Sie sind als Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6 auch einzeln lieferbar.

Sonderausführung:
andere Oberflächen bzw. Farben

Schraubsets LE 911.1 + LE 911.6

Konstruktionsrohre LE 990

Laschen-Klemmverbinder LE 276

Laschen-Klemmverbinder LE 278

Seite 1003 ff

Seite 1000

Seite 987

Seite 989

Bestellbeispiel

Gelenk-Klemmverbinder
LE 288-B25-B25-S-113-BL

			ABC		
Norm	d ₁	d ₂	Form	KZ Klemmschr. an Klemmstelle	Oberfläche