

Notes:

- Load rating is based on a 406mm wide chassis cycled 2,000 times
- Each part number includes:
1 pair of slides, 2 x front brackets, 2 x rear brackets, 8 x thumb screws, 8 x keep nuts
- Fixing recommendation: M4 button head
- For a front flush fascia use a No. 8-32 with Fillister head and cage nut.
- For cable carriers refer to page 101.
Suitability dependent on server depth.

Notes:

- Les charges indiquées sont basées sur un châssis de 406 mm de largeur et pour une utilisation de 2,000 cycles.
- Chaque référence comprend:
1 paire de glissières, 2 équerres avant, 2 équerres arrière, 8 vis à serrage à main, 8 écrous de blocage
- Visserie recommandée: Vis M4 à tête cylindrique large fendue
- Pour un montage avec tête de vis affleurante, utiliser des vis 8-32 UNC à tête cylindrique fendue et des écrous cage
- Pour les guide-câbles, voir page 101.
Utilisation possible dépendant de la profondeur du serveur

Hinweise:

- Lastwert basiert auf einem 406 mm breiten Einschub bei 2,000 Prüfzyklen
- Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Paar Schienen
2 x vordere Montagewinkel
2 x hintere Montagewinkel
8 x Rändelschrauben
8 x Kontermuttern
- Empfohlene Befestigung: M4 Kopfschrauben
- Für Front-Verkleidungen benutzen Sie bitte eine Linsenschraube 8-32 mit Käfigmutter
- Kabelträger siehe Seite 101.
Passend in Abhängigkeit von Servertiefe