

Schaltnaben, Stahl

◀ **Nr. 01 129**


Bestellbeispiel
01129.B40X10

Form B
d 1 40
d 2 10

Schaltnaben
Stahl
feingedreht bzw. geschliffen, brüniert
Deckel Kunststoff hellgrau
Zylinderknopf Kunststoff, schwarz

Ausführung A: Deckel mit Markierung
Ausführung B: Deckel neutral

d ₁	d ₂ H7 Bohrung (B)	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	l
32	10	25	23	18	8	21	16	3,8	84
40	10	12	32	30	21	9	20	3,8	106
50	14	16	40	37,5	23	11	23	3,8	130



Die zylindrische Form der Nabe, sowie der hellgraue Deckel geben den Schaltnaben ein ansprechendes Aussehen.
Der Deckel verdeckt Befestigungselemente und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.
Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt, zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.

Montagebeispiele:
Schaltnabe mit Kugelraste, befestigt mit Querstift. Die Anordnung der Kugelraste gestattet einfache Montage, gegebenenfalls kann der Rastkegel von der montierten Schaltnabe aus abgebohrt werden.
Die zurückstehende Welle und die Schraube der Kugelraste bleiben durch den Deckel unsichtbar.

Schaltnaben mit Nabennut/Paßfeder, axial befestigt durch Vorlegescheiben, mit Ringnute zum Anbringen von Drehwinkel-Begrenzungsstiften.