

Scharniere für Alu-Profil-Schienen

Zink-Druckguß
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt

Stift NIROSTA

◀ **Nr. 10 203**


Bestellbeispiel

10203.68

I 1 68

*l ₁	b	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄
57	6,3	6	12	6,5	50	28,5	28,5
68	6,3	6	12	6,5	50	28,5	40
80	6,3	6	12	6,5	50	40	40

Scharniere LE 10203 sind für handelsübliche Profilschienen konzipiert. Mit nur drei verschiedenen Scharnieren werden 66 verschiedene Nutabstände „n“ abgedeckt; hierzu werden die Positionierelemente in entsprechend gekennzeichnete Vertiefungen der Scharnierflügel eingeschlagen. Die rechteckigen (8x10 mm) Positionierelemente, zwei Stück je Scharnierflügel, bewirken einen Verdrehungsschutz. Sie nehmen somit auch das Türgericht auf. Zum Anschrauben der Scharniere an die Profilschienen werden spezielle Nutensteine verwendet. LE 10123, LE 10124 + LE 10125.



n Nut-Abstand	*I1 57		n Nut-Abstand	*I1 68		n Nut-Abstand	*I1 80	
	m ₁	m ₂		m ₁	m ₂		m ₁	m ₂
33	16,5	16,5	37,5	16,5	21	42	21	21
34	16,5	17,5	38	16,5	21,5	42,5	21	21,5
35	16,5	18,5	40	16,5	23,5	44,5	21	23,5
35,5	16,5	19	42,5	16,5	26	47	21	26
36,5	16,5	20	44	16,5	27,5	48,5	21	27,5
35	17,5	17,5	47,5	16,5	31	52	21	31
36	17,5	18,5	38,5	17,5	21	43	21,5	21,5
36,5	17,5	19	39	17,5	21,5	45	21,5	23,5
37,5	17,5	20	41	17,5	23,5	47,5	21,5	26
37	18,5	18,5	43,5	17,5	26	49	21,5	27,5
37,5	18,5	19	45	17,5	27,5	52,5	21,5	31
38,5	18,5	20	48,5	17,5	31	47	23,5	23,5
38	19	19	39,5	18,5	21	49,5	23,5	26
39	19	20	40	18,5	21,5	51	23,5	27,5
40	20	20	42	18,5	23,5	54,5	23,5	31
			44,5	18,5	26	52	26	26
			46	18,5	27,5	53,5	26	27,5
			49,5	18,5	31	57	26	31
			40	19	21	55	27,5	27,5
			40,5	19	21,5	58,5	27,5	31
			42,5	19	23,5	62	31	31
			45	19	26			
			46,5	19	27,5			
			50	19	31			
			41	20	21			
			41,5	20	21,5			
			43,5	20	23,5			
			46	20	26			
			47,5	20	27,5			
			51	20	31			

Montagehinweis und Anwendungsbeispiel

