

Spannschlossmuttern DIN-1479, (Linksgewinde und Rechtsgewinde in Mutter)

Lieferbare Varianten:

Spannschlösser

nach DIN 1480 mit Haken und Ösen



Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Blattschrauben



Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Ösen



Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Gabeln, Schraube und Mutter



Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Haken



Drahtspanner

mit Haken und Öse



10



Spannschloßmuttern DIN 1479

Stahl nach DIN, verzinkt
Regelgewinde nach DIN 13




Nr. 10 104

Bestellbeispiel

10104.M06

NG M 06

| Nenngröße | Schloßlänge | Nachstellbarkeit |  g |
|-----------|-------------|------------------|--|
| M 6 | 30 | 16 | 14 |
| M 8 | 35 | 17 | 26 |
| M 10 | 45 | 22 | 62 |
| M 12 | 55 | 30 | 90 |
| M 14 | 65 | 35 | 140 |
| M 16 | 75 | 40 | 180 |
| M 20 | 95 | 50 | 320 |
| M 24 | 115 | 60 | 530 |
| M 27 | 120 | 60 | 820 |
| M 30 | 125 | 65 | 1080 |
| M 36 | 145 | 70 | 1800 |
| M 42 | 165 | 80 | 3000 |
| M 48 | 190 | 90 | 4600 |



Auch in NIRO lieferbar.