

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel 0522



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 2 x 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: Karton

| | | | Abmessung mm | für Wellen Ø mm | Best. Nr. |
|---|--|--|-----------------|--------------------|-----------|
| ▪ | | | 50 x 40 x 40 | 5 - 30 | 0522 101 |
| ▪ | | | 75 x 55 x 55 | 5 - 50 | 0522 102 |
| ▪ | | | 100 x 75 x 75 | 7 - 70 | 0522 103 |

Spannbügel für Doppelprismenpaare



| | | | Länge mm | Best. Nr. |
|---|--|--|-------------|-----------|
| ▪ | | | 50 | 0522 111 |
| ▪ | | | 75 | 0522 112 |
| ▪ | | | 100 | 0522 113 |

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel 0524



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 2 x 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Seiten-, Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: Karton

| | | | Abmessung mm | für Wellen Ø mm | Best. Nr. |
|---|--|--|-----------------|--------------------|-----------|
| ▪ | | | 60 x 58 x 40 | 5 - 30 | 0524 101 |
| ▪ | | | 75 x 70 x 54 | 5 - 30 | 0524 102 |
| ▪ | | | 100 x 96 x 75 | 7 - 70 | 0524 103 |

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN