

Feinzeigermessschraube 0849



**DIN
863-3**



Ausführung

- DIN 863-3
- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesung Feinzeiger: 1 µm
- Ableseteile mattverchromt
- Ambossabhebung: 1,5 mm
- Spindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- konstante Messkraft
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

			Messbereich mm	Spindel-Ø mm	Messtrommel-Ø mm	Steigung mm	Best. Nr.
▪			0 - 25	7,5	17,5	0,5	0849 501
▪			25 - 50	7,5	17,5	0,5	0849 502

Feinzeigermessschraube 0850



**DIN
863-3**



Ausführung

- DIN 863-3
- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesung Feinzeiger: 1 µm
- Ableseteile mattverchromt
- Abhebeweg 1,2 mm
- Klemmhebel
- HM-Messflächen
- konstante Messkraft
- Handwärmeschutz
- Spindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- einstellbare Toleranzmarken
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

			Messbereich mm	Spindel-Ø mm	Messtrommel-Ø mm	Steigung mm	Best. Nr.
▪			0 - 25	7,5	17,5	0,5	0850 511
▪			25 - 50	7,5	17,5	0,5	0850 512
			50 - 100	7,5	17,5	0,5	0850 514
			100 - 150	7,5	17,5	0,5	0850 516
			150 - 200	7,5	17,5	0,5	0850 518

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN