



1

d		b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃
Nennmaß	Istmaß +0,1									
4	4,1	22	16,5	6	3,3	7	4	14	4	8,5
5	5,1	28	22	8	4,3	9,5	4,5	18	5	12
6	6,2	32	27,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	16,5
8	8,2	34	33	12	5,4	12,5	6	23	5,5	22
10	10,2	39	35	14,5	6,8	14,5	6	27	6	23

Ausführung

- Stahl-Feinguss **ST**
- kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- RoHS

2

3

Hinweis

Raststücke GN 417.1 werden zur Positionierung des Raststiftes von Rastbolzen / Rastriegel verwendet.

Die Abmessung h₁ ist auf Rastbolzen GN 417 abgestimmt.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Rastbolzen GN 417 (ohne Rastsperre) → Seite 834
- Rastbolzen GN 417 (mit Rastsperre) → Seite 835
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Bestellbeispiel

GN 417.1-6-ST-SW

1	d
2	Werkstoff
3	Oberfläche