

**Magnet-Messständer mit Gelenkstativ 0752**



**Ausführung**

- verchromte Säulen
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Magnet ein- u. ausschaltbar
- Haftkraft 600 N
- mechanische Zentralklemmung
- Feineinstellung
- Aufnahmen: Ø 8 mm für Messuhren, Schwalbenschwanzklemmung für Fühlhebelmessgeräte
- Verpackung: Karton

|   |  |  | Säulenhöhe<br>mm | Ausladung<br>mm | Gestänge<br>Ø mm | Magnetfuß<br>L x B x H mm | Best. Nr. |
|---|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------|
| ▪ |  |  | 310              | 260             | 10               | 70 x 46 x 65              | 0752 101  |
| ▪ |  |  | 370              | 320             | 18               | 70 x 46 x 65              | 0752 103  |

**Universal-Magnethalter 0754**



**Ausführung**

- Fuß mit prismatischer Sohle
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm
- dreiseitiger Magnet
- Verpackung: einzeln verpackt

|   |  |  | Säulenhöhe<br>mm | Auflagefläche<br>mm | Haftkraft<br>N | Best. Nr. |
|---|--|--|------------------|---------------------|----------------|-----------|
| ▪ |  |  | 57               | 70 x 35             | 260            | 0754 101  |

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN