

Produktmerkmale:

- Kompakter Schubstangenspanner
- Edelstahlausführung ohne Kunststoffgriff

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Löten
- Kleben

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MS-MSZ-1

601
mit Zollgewinde



601-M
mit Innengewinde



601-O
mit Außengewinde,
mit Zollgewinde




601-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde



601-OSS ⓘ
Edelstahlausführung
mit Außenge-
winde, mit
Zollgewinde



Technische Informationen | Halte- und Spannkraften | Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruck- spindel (empfohlen)	Andruck- spindel (inbegriffen)
601					#8-32	105203	ja
601-M					M4	205208-M	nein
601-O	[100 lbf] 440 NXX	[0.09lb] 0,04kg	14:1/25:1	[0.63] 16	1/4-20	--	ja
601-SS					#8-32	205943	ja
601-OSS ⓘ					1/4-20	--	nein

ⓘ Auf Anfrage. Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

