



<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub> H9	b <sub>1</sub> <sup>-0,05 -0,15</sup>	b <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> Griffstange	Länge l	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	r <sub>4</sub>	s	t min.
24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13,32	14,64	15,3	3,3	9
30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16,65	18,3	19,12	4,1	12
35	B 12	17	15	M 10	12	36	17,5	19,42	21,34	22,31	4,8	15

## Ausführung

- Sinterstahl
  - einsatzgehärtet  
EHT 0,2 bis 0,4 mm
  - blank
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

## Zubehör

- Griffstangen GN 310 → Seite 86  
(sind getrennt zu bestellen)

## Hinweis

Naben mit Spiralexzenter GN 919 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. In der Regel werden sie dazu mit einer Griffstange GN 310 versehen.

Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.

siehe auch...

- Bundschrauben GN 732.1 → Seite 951
- Spiralexzenter GN 918 → Seite 626

Bestellbeispiel

**GN919-35-B12**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>