

## Bügelmessschrauben für Außennuten 0854

**HP**



**DIN  
863-3**

### Ausführung

- DIN 863-3
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Gefühlsratsche
- Handwärmeschutz
- Spindel und Amboss gehärtet
- lackierter Stahlbügel
- ab Mb 25 - 50 mm incl. Einstellmaß
- Verpackung: Kunststoffetui

			Messbereich mm	Spindel-Ø mm	Messtrommel-Ø mm	Steigung mm	Best. Nr.
<b>Messflächen Ø 0,8 x 7 mm:</b>							
▪			0 - 25	8,0	17,5	0,5	0854 301
▪			25 - 50	8,0	17,5	0,5	0854 302
▪			50 - 75	8,0	17,5	0,5	0854 303
▪			75 - 100	8,0	17,5	0,5	0854 304

## Bügelmessschraube für Außennuten 0855

**HP**



**DIN  
863-3**

### Ausführung

- DIN 863-3
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Klemmhebel
- Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Spindel und Amboss gehärtet
- lackierter Stahlbügel
- ab Mb 25 - 50 mm incl. Einstellmaß
- Verpackung: Kunststoffetui

			Messbereich mm	Spindel-Ø mm	Messtrommel-Ø mm	Steigung mm	Best. Nr.
<b>Messflächen Ø 3 mm, Länge 8,5 mm:</b>							
▪			0 - 25	6,5	17,5	0,5	0855 301
▪			25 - 50	6,5	17,5	0,5	0855 302
▪			50 - 75	6,5	17,5	0,5	0855 303
▪			75 - 100	6,5	17,5	0,5	0855 304

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN

**2/13**