



**4 Form**

- C mit Gewinde
- K mit Bohrung H7

| <b>2</b> d <sub>1</sub> | <b>3</b> d <sub>2</sub><br>Form C<br>Gewinde | <b>3</b> d <sub>3</sub> H7<br>Form K<br>Bohrung B | d <sub>4</sub> ≈ | h ≈  | t <sub>1</sub><br>min. | t <sub>2</sub><br>min. |
|-------------------------|--|---|------------------|------|------------------------|------------------------|
| 16                      | M 4  | B 6   | 8                | 15   | 7                      | 9                      |
| 20                      | M 5  | B 8   | 12               | 18   | 9                      | 11                     |
| 25                      | M 6  | B 10  | 15               | 22,5 | 11                     | 14                     |
| 32                      | M 8  | B 12  | 18               | 29   | 14,5                   | 17                     |
| 40                      | M 10   | B 16  | 22               | 37   | 18                     | 22                     |
| 50                      | M 12*  | B 20  | 27               | 46   | 21                     | 28                     |

\* Diese Größe ist nur in Stahl und Aluminium lieferbar.

## Ausführung

- Stahl **ST**  
poliert
- Aluminium **AL**  
poliert
- Edelstahl **NI**  
- nichtrostend, 1.4305  
- matt gestrahlt
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS



## Hinweis

Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

### Bestellbeispiel

**DIN 319-NI-40-M10-C**

- |          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>1</b> | Werkstoff                        |
| <b>2</b> | d <sub>1</sub>                   |
| <b>3</b> | d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> ) |
| <b>4</b> | Form                             |