



### 3 Form

WK Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei

1

2

d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub> h6	b <sub>1</sub> -0,2	b <sub>2</sub>	w Kippwinkel
5	13	8	6	13°
6	16	9	6,75	13°
8	19	12	9	14°
10	22	14	10,5	13°
12	26	16	12	13°
14	28*	19	13,5	16°
16	32	21	15	15°
18	35	23	16,5	15°
20	40	25	18	14°
22	42	28	20	15°
25	47	31	22	15°
30	55	37	25	17°

\* DIN ISO 12240-1: Ø 29

## Ausführung

- Gleitpaarung Form WK (wartungsfrei)
  - Lagerschale Edelstahl nichtrostend, 1.4571 mit PTFE-Einlage
  - Innenring Edelstahl nichtrostend, 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

## Hinweis

Edelstahl-Gelenklager GN 648.9 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.

Diese Edelstahl-Gelenklager sind in den Edelstahl-Gelenkköpfen GN 648.5 und GN 648.6 eingebaut.

siehe auch...

- Weitere Erläuterungen zu Gelenklager, sowie Tragzahlen → Seite 1462
- Edelstahl-Gelenkköpfe mit Innengewinde GN 648.5 → Seite 1466
- Edelstahl-Gelenkköpfe mit Schraube GN 648.6 → Seite 1467

Bestellbeispiel

GN648.9-8-19-WK

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

3 Form