



3 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

| 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|
| d ₁ | Länge l ±0,25 | | | | | d ₂ | b ₁ | b ₂ | h ₁ | h ₂ | t min. | |
| 28 | 242 | 292 | 392 | 492 | 592 | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15 | |

Ausführung

- Griffrohr
Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße (Abstützungen)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
- Deckel
Kunststoff
- Rohr / Grifffüße ● SW
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Deckel
schwarz, matt
- Rohr ● ELS
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
schwarz RAL 9005, strukturmatt
Deckel
schwarz, matt
- Rohr ● ELG
eloxiert, naturfarben
Grifffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt
Deckel
hellgrau, matt

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835

• RoHS

Auf Anfrage

- Sonderlängen

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.3 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.9 → Seite 179 lieferbar.

Rohrgriffe GN 333.3 werden unmontiert geliefert.

siehe auch...

- Griffrohre GN 930 → Seite 201

Bestellbeispiel

GN333.3-28-592-A-ELG

| | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Länge l |
| 3 | Form |
| 4 | Oberfläche |