



h₁	Zuschnittlänge l in Meter		a Klembereich	b	h₂	r₁	r₂	r₃
9,5	20	50	1 - 2	6,5	8	15	10	10
14	20	50	1 - 4	10,5	12	25	25	25
15	20	50	6 - 8	13	12,75	15	30	20
17,5	20	50	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15

Ausführung

- Profil
Polyvinylchlorid (PVC)
- schwarz
- Härte 70±5 Shore A
- temperaturbeständig -40 °C bis 90 °C
- witterungsbeständig

● SW

- Klemmeinlage
Stahl-Klemband

• RoHS

Auf Anfrage

- Farbe weiß / grau

2

Hinweis

Kantenschutz-Profile GN 2184 werden zum stirnseitigen Abschluss an Blechen und Platten eingesetzt. Sie schützen vor Verletzungen und Beschädigungen von Oberflächen durch scharfe Kanten. Zudem wird durch den Kantenabschluss eine optische Zierwirkung erreicht und eine ggf. nötige Nachbearbeitung von gescherten oder lasergeschnittenen Blechkanten kann auf das absolute Minimum reduziert werden.

Um einen dauerhaften Sitz der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r₁...r₃) einzuhalten. Die Montage erfolgt von Hand, alternativ mit einem Schonhammer. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Klebstoffe oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.

siehe auch...

- Kantenschutz-Dichtprofile GN 2180 / GN 2182 → Seite 1144 / 1146

Bestellbeispiel

GN 2184-14-SW-50

1	h ₁
2	Farbe
3	Länge l