

Tiefenmessschieber 0282


DIN 862



Ausführung

- DIN 862
- Feststellschraube
- gerade Messstange
- Hauptteil tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

🏠	🔍	📏	Messbereich		Brückenlänge		Ablesung mm	Best. Nr.
			mm	inch	mm	inch		
Spezialstahl, Nonius mattverchromt:								
▪	▪		150	6	100	4	0,05	0282 101
▪	▪		200	8	100	4	0,05	0282 102
▪	▪		250	10	130	5	0,05	0282 104
▪	▪		300	12	150	6	0,05	0282 105
▪	▪		500	20	250	10	0,05	0282 108
▪	▪		800	31	250	10	0,05	0282 109
▪	▪		1000	39	250	10	0,05	0282 110
rostfreier Stahl, Nonius mattverchromt:								
▪	▪		150	6	100	4	0,05	0282 201
▪	▪		200	8	100	4	0,05	0282 202
▪	▪		300	12	100	4	0,05	0282 203
▪	▪		250	10	130	5	0,05	0282 204
▪	▪		300	12	150	6	0,05	0282 205
▪	▪		400	16	150	6	0,05	0282 206
▪	▪		500	20	150	6	0,05	0282 207
▪	▪		500	20	250	10	0,05	0282 208
▪	▪		800	31	250	10	0,05	0282 209
▪	▪		1000	39	250	10	0,05	0282 210
		▪	1500	59	300	12	0,05	0282 212
		▪	2000	79	300	12	0,05	0282 213
rostfreier Stahl, Nonius + Skala mattverchromt:								
▪	▪		150	6	100	4	0,05	0282 501
▪	▪		200	8	100	4	0,05	0282 502
▪	▪		300	12	100	4	0,05	0282 503
▪	▪		250	10	130	5	0,05	0282 504
▪	▪		300	12	150	6	0,05	0282 505
▪	▪		500	20	150	6	0,05	0282 507
▪	▪		500	20	250	10	0,05	0282 508
▪	▪		800	31	250	10	0,05	0282 509
▪	▪		1000	39	250	10	0,05	0282 510



Messbereich mm	Maß mm		
	A	B	C
150 - 200	8,0	3,0	3,5
250 - 500	12,0	4,0	4,0
500 - 1000	20,0	5,0	10,0
1500	25,0	6,0	13,0
2000	30,0	7,0	13,0