



1		2		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>
d Nennmaß	d Istmaß	+0,15 -0,05										
6	6,2			38	32	16	5,4	8,5	6	27	5,5	21
8	8,2			38	32	16	5,4	8,5	6	27	5,5	21
8	8,2			46	40	20	6,4	11	6	33	6,5	27
10	10,2			38	32	16	5,4	8,5	6	27	5,5	21
10	10,2			46	40	20	6,4	11	6	33	6,5	27
12	12,2			46	40	20	6,4	11	6	33	6,5	27

## Ausführung

- Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- RoHS

## Hinweis

Raststücke GN 416.1 sind auf die Federriegel GN 416 abgestimmt und werden zur Positionierung des Raststiftes verwendet.

### siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Federriegel GN 416 (mit und ohne Rastsperr) → Seite 831
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

### Bestellbeispiel

**GN 416.1-8-46**

1 d  
2 b<sub>1</sub>