

Präzisions-Innenmessschrauben mit Verlängerung 0894



**DIN
863**

Ausführung

- DIN 863
- Messenden Ø 7 mm x 6 mm lang, HM-bestückt, kugelförmig geläpft
- Gewindesteigung 1 mm
- innenliegende, gefederte Endmaßstäbe mit Handwärmeschutz
- Verlängerungen ab 100mm: außen Stahlrohr Ø 17 mm, mit Handwärmisolation
- Verlängerungen 500 und 1000 mm: verstärkte Ausführung - Stahlrohr Ø 32 mm für große Messbereiche
- Messkörper 50mm verstellbar damit sich die Skalentrommel beim Messen nicht verstellt, läuft die Spindel schwergängig
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏪	📏	Messbereich des Satzes	max. Fehler	Verlängerungen (Rohr Ø 17 mm)	Verlängerungen (Rohr Ø 32 mm)	Best. Nr.
			mm	µm	mm	mm	
			100 - 150	4	nur Messkörper, ohne Etui	—	0894 504
			100 - 300	7	50 / 100	—	0894 510
			100 - 500	9	50 / 100 / 200	—	0894 514
			100 - 900	11	50 / 100 / 200 / 400	500 / 1 x 1000	0894 518
			100 - 1300	13	50 / 100 / 200 / 400 / 400	500 / 2 x 1000	0894 522
			100 - 1700	15	50 / 100 / 200 / 400 / 800	500 / 3 x 1000	0894 526
			100 - 2100	18*	50 / 100 / 200 / 400 / 400 / 800	500 / 4 x 1000	0894 530
			100 - 2500	21*	50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 800	500 / 5 x 1000	0894 534
			100 - 2000	18	50 / 100 / 200 / 200	500 / 1 x 1000	0894 538
			100 - 3000	30	50 / 100 / 200 / 200	500 / 2 x 1000	0894 542
			100 - 4000	40*	50 / 100 / 200 / 200	500 / 3 x 1000	0894 546
			100 - 5000	50*	50 / 100 / 200 / 200	500 / 4 x 1000	0894 550
			100 - 6000	60*	50 / 100 / 200 / 200	500 / 5 x 1000	0894 554

* Bei den größeren Messbereichen empfehlen wir, die Innenmessschraube an 2 Punkten im Abstand von ca. 22% der Messlänge vom Ende aufzulegen bzw. zu halten. Dadurch wird eine minimale Durchbiegung erreicht. Der in der Tabelle angegebene Fehler bezieht sich auf das Größtmaß des Satzes. Werden kleinere Maße gemessen, ist der Fehler geringer und entspricht dem bei den kleineren Sätzen angegebenen Wert.

Verlängerung einzeln 0894



🏠	⏪	📏	Länge mm	Rohr Ø mm	Best. Nr.
			50	17	0894 804
			100	17	0894 806
			200	17	0894 810
			400	17	0894 820
			800	17	0894 834
			500	32	0894 854
			1000	32	0894 872

🔒 = QuickLock 🔵 = QuickStart 🌧️ = Waterproof nach IP 📡 = Datenausgang 📄 = DIN