



#### 4 Form

OS ohne Skala

LS mit Längsskala (mm-Teilung)

d <sub>1</sub> Durchmesser D Werkstoff NI	s <sub>1</sub> Vierkant V Werkstoff AL	Länge l								d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>	k
		100	150	200	250	300	350	400				
D 8	-	100	150	200	250	300	350	400	-	-	15	
D 10	V 10	100	150	200	250	300	350	400	-	7	15	
D 12	V 12	100	150	200	250	300	350	400	9	9	15	
D 15	-	100	150	200	250	300	350	400	12	-	20	
D 16	V 16	100	150	200	250	300	350	400	13	13	20	
D 20	-	100	150	200	250	300	350	400	16	-	25	

## Ausführung

- Haltestangen / -rohre rund  
Edelstahl 1.4301  
geschliffen
- Halterohre Vierkant  
Aluminium  
naturfarben eloxiert
- Längsskala eingraviert  
in Laserpräzision
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

3

## Hinweis

Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind für die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.

siehe auch...

- Edelstahl-Haltestangen GN 480.3 / GN 480.5 → Seite 1602
- Endstopfen GN 991 → Seite 1604

## Auf Anfrage

- Sonderskalen

### Bestellbeispiel (Haltestange)

1	d <sub>1</sub>
2	Länge l
3	Werkstoff
4	Form

GN 480.1-D10-150-NI-LS

### Bestellbeispiel (Vierkantrohr)

1	s <sub>1</sub>
2	Länge l
3	Werkstoff
4	Form

GN 480.1-V16-300-AL-OS