

Sinuslineal 0513



0513 001

**DIN
2273**



0513 011

Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- DIN 2273
- Verpackung:
einzeln verpackt

			Rollenabstand mm	Längentol. ± N/mm	Best. Nr.
ohne Anschlag Form B:					
▪			100	2	0513 001
			200	4	0513 002
mit Anschlag Form A:					
			100	2	0513 011
			200	4	0513 012

Prismenpaar 0504



Ausführung

- Sonderguss
- 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Verpackung:
paarweise verpackt

			Abmessung mm	für Wellen Ø mm	Best. Nr.
Güte 0, Parallelitätstoleranz < 0,008 mm, Prismen und Sohle fein geschliffen:					
			100 x 40 x 30	6 - 40	0504 012
			150 x 50 x 40	8 - 50	0504 013
			200 x 70 x 50	8 - 70	0504 014
			250 x 85 x 55	12 - 85	0504 015
			300 x 100 x 65	12 - 100	0504 016
Güte 1, Parallelitätstoleranz < 0,016 mm, Prismen und Sohle geschliffen:					
▪			100 x 40 x 30	6 - 40	0504 112
▪			150 x 50 x 40	8 - 50	0504 113
▪			200 x 70 x 50	8 - 70	0504 114
			250 x 85 x 55	12 - 85	0504 115
			300 x 100 x 65	12 - 100	0504 116
Güte 3, Parallelitätstoleranz < 0,064 mm, Prismen und Sohle gefräst:					
▪			100 x 40 x 30	6 - 40	0504 312
▪			150 x 50 x 40	8 - 50	0504 313
▪			200 x 70 x 50	8 - 70	0504 314
			250 x 85 x 55	12 - 85	0504 315
			300 x 100 x 65	12 - 100	0504 316

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN