



| b Laschen- breite | d ₁ | d ₂ | d ₃ | Länge l | m ₁ | m ₂ | t ₁ | t ₂ | s | x ₁ | x ₂ | y |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----|
| 25 | 6,5 | 5,5 | M 6 | 36,5 | 24 | 25 | 12,5 | 7 | 10 | 50 | 38 | 35 |

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank ○ **BL**
 - matt gestrahlt
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4308
 - matt gestrahlt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS



Hinweis

- Laschen-Klemmverbinder GN 271 können mit Klemmverbindern GN 273, GN 275 oder GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
- Laschen-Klemmverbinder GN 271 sind auch zum Anbau an **Profilsystemen** geeignet.
- siehe auch...
- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
 - Gelenk-Klemmverbinder GN 281 (Verbindung von GN 271 mit GN 275) → Seite 1540
 - Sensorhalter GN 271.4 → Seite 1549
 - Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
 - Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Bestellbeispiel (Aluminium) | 1 | b |
| GN 271-25-SW | 2 | Oberfläche |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Bestellbeispiel (Edelstahl) | 1 | b |
| GN 271-25-NI | 2 | Werkstoff |