

Produktmerkmale:

- Schubstange mit Innengewinde
- Druck- und Zugspanner, verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Positionieren
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MS-MSZ-1
830, 830-ME Pneumatik-Kraftspanner siehe S. MS-PSK-27

In den USA und international patentrechtlich geschützt


630
mit Zollgewinde
630-M



630-R
mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus, mit Zollgewinde
630-MR
mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus



Technische Informationen | Halte- und Spannkraften | Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
630					3/8-16	210203
630-M	[2,500 lbf] 11100 N	[1.90lb] 0,89kg	36:1/23:1	[2.00] 51,0	M10	210203-M
630-R					3/8-16	210203
630-MR					M10	210203-M

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

