

Schwindmaßmessschieber 0250



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- mit auswechselbaren gehärteten Anreißspitzen
- Hauptteil tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Lochmaßansatz: 10 mm bzw. 20 mm*
- Verpackung: Karton

			Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ableseung		Best. Nr.
					mm	mm	
Direkte Ablesung für Innen- und Außenmessung:							
▪			300	90	0,05	0,05	0250 501
▪			500	150	0,05	0,05	0250 502*
▪			600	150	0,05	0,05	0250 503*
▪			800	150	0,05	0,05	0250 504*
▪			1000	150	0,05	0,05	0250 505*
Schwindmaßeinteilung 1,0% ▪ 1,5% ▪ 2,0% ▪ 1/1 mm:							
▪			300	90	0,1		0250 511
			500	150	0,1		0250 512*
			600	150	0,1		0250 513*
			800	150	0,1		0250 514*
			1000	150	0,1		0250 515*
Schwindmaßeinteilung 0,5% ▪ 0,8% ▪ 1,0% ▪ 1/1 mm:							
▪			300	90	0,1		0250 521
			500	150	0,1		0250 522*
			600	150	0,1		0250 523*
			800	150	0,1		0250 524*
			1000	150	0,1		0250 525*
Schwindmaßeinteilung 1,0% ▪ 1,25% ▪ 1,5% ▪ 1/1 mm:							
▪			300	90	0,1		0250 531
			500	150	0,1		0250 532*
			600	150	0,1		0250 533*
			800	150	0,1		0250 534*
			1000	150	0,1		0250 535*
Schwindmaßeinteilung 1,75% ▪ 2,0% ▪ 2,5% ▪ 1/1 mm:							
▪			300	90	0,1		0250 541
			500	150	0,1		0250 542*
			600	150	0,1		0250 543*
			800	150	0,1		0250 544*
			1000	150	0,1		0250 545*
Schwindmaßeinteilung 1,0% ▪ 1,25% ▪ 2,0% ▪ 1/1 mm:							
▪			300	90	0,1		0250 551
			500	150	0,1		0250 552*
			600	150	0,1		0250 553*
			800	150	0,1		0250 554*
			1000	150	0,1		0250 555*

