



1	2	3	1	a	h	l₂	l₃	l₄	t min.
36	M 6	M 8	l ₁ ±0,5	24	57	236	164	290	15
36	M 6	M 8	250	24	57	286	214	340	15
36	M 6	M 8	300	24	57	336	264	390	15
36	M 6	M 8	400	24	57	436	364	490	15
36	M 6	M 8	500	24	57	536	464	590	15
36	M 6	M 8	600	24	57	636	564	690	15

Ausführung

- Griffrohr
Aluminium
- Grifffüße / Deckel
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Rohr ● SW
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Grifffüße / Deckel
schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben ● ELS
Grifffüße / Deckel
schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben ● ELG
Grifffüße / Deckel
hellgrau, matt
- Buchse
Stahl, verzinkt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS



Hinweis

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

siehe auch...

- Ovalrohrgriffe GN 334 (Montage von der Rückseite) → Seite 188

Bestellbeispiel

1 **b**
2 **d**
3 **l₁**
4 **Oberfläche**

GN 366-36-M8-400-ELS