

DIGI-MET Messuhr 1726 / 1728



1726 502



1728 506


Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11 mm
hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung:
Karton

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart**-Elektronik
- QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder
Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige
kann auf Null gesetzt werden,
ohne den Bezug zum Preset
zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- Individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic +
USB
- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)

| | | | Messbereich | | Ableseung | | Genauigkeit | | Best. Nr. | Listenpreis Euro |
|---|--|--|-------------|------|-----------|--------|-------------|-------|-----------|---------------------|
| | | | mm | inch | mm | inch | mm | inch | | |
| ▪ | | | 12,5 | 0,5 | 0,001 | .00005 | 0,005 | .0002 | 1726 502 | 301,00 |
| ▪ | | | 25,0 | 1,0 | 0,001 | .00005 | 0,005 | .0002 | 1726 506 | 331,00 |
| | | | 50,0 | 2,0 | 0,001 | .00005 | 0,008 | .0003 | 1726 510 | 584,00 |
| | | | 100,0 | 4,0 | 0,001 | .00005 | 0,009 | .0004 | 1726 514 | 722,00 |
| ▪ | | | 12,5 | 0,5 | 0,01 | .0005 | 0,02 | .001 | 1728 502 | 251,00 |
| ▪ | | | 25,0 | 1,0 | 0,01 | .0005 | 0,02 | .001 | 1728 506 | 320,00 |
| | | | 50,0 | 2,0 | 0,01 | .0005 | 0,02 | .001 | 1728 510 | 522,00 |
| | | | 100,0 | 4,0 | 0,01 | .0005 | 0,02 | .001 | 1728 514 | 669,00 |



1739 910

Zubehör

| | Best. Nr. | Listenpreis Euro |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Batterie, 3V-Lithium, CR 2450 | 1998 770 | 5,10 |
| Kabel für USB | 1998 720 | 62,00 |
| Kabel für RS 232 | 1997 501 | 43,60 |
| Kabel für Digimatic | 1998 501 | 43,60 |
| Drahtabheber | 1739 910 | 23,10 |

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN