

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Stahl 1.0037, verzinkt.

Aluminium EN AW-6060 hell eloxiert.

Hinweis:

Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.

Auf Anfrage:

- Edelstahlrohre
- Aluminiumrohre schwarz eloxiert
- kundenspezifischer Zuschnitt

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Material	Bezeichnung	D1	D2	L
K0493.4120X	Vierkantrohre	Stahl	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500/1000/2000
K0493.4125X	Vierkantrohre	Stahl	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500/1000/2000
K0493.4130X	Vierkantrohre	Stahl	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500/1000/2000
K0493.4140X	Vierkantrohre	Stahl	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500/1000/2000
K0493.4210X	Vierkantrohre	Aluminium	10 x 10	10*	-	500/1000/2000
K0493.4220X	Vierkantrohre	Aluminium	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500/1000/2000
K0493.4230X	Vierkantrohre	Aluminium	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500/1000/2000
K0493.4240X	Vierkantrohre	Aluminium	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	500/1000/2000