

Innenmessschraube 0888 zylindrische Ausführung

HP



**DIN
863-4**

Ausführung

- DIN 863-4
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- HM-Messflächen Ø 6 mm, kugelförmig geläppt
- ab 100 - 125 mm mit Handwärmeisolierung
- ab 100 - 125 mm mit Klemmring
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏪	📄	Messbereich mm	Messtrommel-Ø mm	Steigung mm	Best. Nr.
▪			25 - 30	15	0,5	0888 501
▪			30 - 35	15	0,5	0888 502
▪			35 - 50	15	0,5	0888 503
▪			50 - 75	16	0,5	0888 504
▪			75 - 100	17	0,5	0888 505
			100 - 125	20	0,5	0888 506
			125 - 150	20	0,5	0888 507
			150 - 175	20	0,5	0888 508
			175 - 200	20	0,5	0888 509
			200 - 225	20	0,5	0888 510
			225 - 250	20	0,5	0888 511
			250 - 275	20	0,5	0888 512
			275 - 300	20	0,5	0888 513
			300 - 325	20	0,5	0888 514
			325 - 350	20	0,5	0888 515
			350 - 375	20	0,5	0888 516
			375 - 400	20	0,5	0888 517
			400 - 425	20	0,5	0888 518
			425 - 450	20	0,5	0888 519
			450 - 475	20	0,5	0888 520
			475 - 500	20	0,5	0888 521

Halter für Innenmessschrauben

HP



Ausführung

- passend für alle Innenmessschrauben 0888 / 0892
- Länge 200 mm



🏠	⏪	📄	Best. Nr.
▪			0888 101

🏠 = QuickLock ⏪ = QuickStart 📄 = Waterproof nach IP 📡 = Datenausgang 📏 = DIN

2/23