



1		2		3														
$l_1$	$d_1$			$l_2$				$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	Rastweg				
22	M 3	-	-	6	8	10	12	16	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3		
22	M 4	M 5	-	12	16	20	25	32	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3		
30	M 4	-	-	12	16	20	25	32	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
30	M 5	M 6	-	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	22	3,5		
45	M 4	-	-	12	16	20	25	32	-	-	10	13	24,5	4	22	3,5		
45	M 5	M 6	-	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	22	3,5		
63	M 6	M 8	-	16	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4		
78	M 8	M 10	M 12	20	25	32	40	50	63	80	16	21	36	8	34	4		

## Ausführung

- Griffkörper  
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW  
orange, RAL 2004, strukturmatt ● OS  
rot, RAL 3000, strukturmatt ● RS  
silber, RAL 9006, strukturmatt ● SR
- Schraubeneinsatz und Halteschraube  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Edelstahl-Eigenschaften  
→ Hauptkatalog Seite 1883
- RoHS



## Hinweis

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302.1 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

siehe auch...

- Flache verstellbare Klemmhebel GN 302 (Schraube Stahl)  
→ Hauptkatalog Seite 431
- Verstellbare Klemmhebel GN 300 (Schraube Stahl)  
→ Hauptkatalog Seite 413
- Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 (Schraube Edelstahl)  
→ Hauptkatalog Seite 421

### Bestellbeispiel

GN 302.1 -78-M8-25-SW

1	$l_1$
2	$d_1$
3	$l_2$
4	Farbe