

## Werkstattmessschieber 0237



**DIN  
862**



0237 203

### Ausführung

- rostfreier Stahl
- Nonius bzw. Ableseteile mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- Feineinstellung
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Lochmaßansatz: 10 mm, 20 mm\*, 30 mm\*\* bzw. 50 mm (0237 230)
- Verpackung: Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

			Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Best. Nr.
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	
<b>Nonius mattverchromt:</b>									
▪	▪		200	8	80	3,0	0,05	1/128	0237 201
▪	▪		250	10	80	3,0	0,05	1/128	0237 202
▪	▪		300	12	90	3,5	0,05	1/128	0237 203
▪	▪		400	16	125	5,0	0,05		0237 205*
▪	▪		500	20	150	6,0	0,05		0237 208*
▪	▪		600	24	150	6,0	0,05		0237 211*
▪	▪		800	31	150	6,0	0,05		0237 214*
▪	▪		1000	39	150	6,0	0,05		0237 218*
▪		▪	1250	49	200	8,0	0,05		0237 222**
▪		▪	1500	59	200	8,0	0,05		0237 224**
▪		▪	2000	79	200	8,0	0,05		0237 226**
▪		▪	3000***	118	200	8,0	0,05		0237 230
<b>Nonius + Skala mattverchromt:</b>									
▪	▪		200	8	80	3,0	0,05	1/128	0237 501
▪	▪		250	10	80	3,0	0,05	1/128	0237 502
▪	▪		300	12	90	3,5	0,05	1/128	0237 503
▪	▪		400	16	125	5,0	0,05		0237 505*
▪	▪		500	20	150	6,0	0,05		0237 508*
▪	▪		600	24	150	6,0	0,05		0237 511*
▪	▪		800	31	150	6,0	0,05		0237 514*
▪	▪		1000	39	150	6,0	0,05		0237 518*
▪		▪	1250	49	200	8,0	0,05		0237 522**
▪		▪	1500	59	200	8,0	0,05		0237 524**
▪		▪	2000	79	200	8,0	0,05		0237 526**

\*\*\* = Werksnorm