



3 Form

- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B Montage von der Bedienungsseite (nur für $d_1 = 28$)

1

2

d_1	Länge $l \pm 0,25$							d_2	d_3	b_1	b_2	h_1	h_2	t min.
20	180	200	250	300	350	400	-	M 6	-	24	12	42	54	12
28	200	250	300	350	400	500	600	M 8	M 6	25	14	50	66	15
30	200	300	350	400	500	600	1000	M 8	-	27	17	51	68	15

Ausführung

4

- Griffrohr
Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße
Zink-Druckguss
- Rohr ● SW
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Grifffüße kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● EL
eloxiert, naturfarben
Grifffüße kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● ES
eloxiert, naturfarben
Grifffüße kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Deckel
Kunststoff, hellgrau
- Form B
 - Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
 - Sechskantmutter ISO 4032-M6
 - Unterlegscheiben DIN 125
 Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1834
- RoHS

Hinweis

Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Bei großen Griffflächen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe $\varnothing 28$ (Form A) sind unter der Norm GN 333.9 → Seite 179 lieferbar.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmutter und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180
- Edelstahl-Rohrgriffe GN 333.5 → Seite 178
- Rohrgriffe GN 331 (mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 176
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Bestellbeispiel

1	d_1
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche

1 2 3 4
GN 333.1-28-400-B-SW