

Neue Handspanner mit Frontbefestigung

DESTACO erweitert das Angebot im Bereich horizontale und vertikale Kniehebelspanner durch eine Frontbefestigung. Der vertikale Fuß ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Anwendung.



Produktmerkmale/Optionen

- Handspanner mit Frontbefestigung
- 4 Modelle verfügbar
- Vertikale oder horizontale Bedienung
- Extrem kompakt und platzsparend



SCHWENKEN



NIEDERHALTEN

Eigenschaften, Märkte, Anwendungen

 LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Störkontur der Befestigung • Gehärtete Buchsen an den wichtigsten Drehpunkten • Flache Bauweise (225-UF und 235-UF) 	 INDUSTRIE	 MONTAGE
 SICHERHEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Viel Platz für die Handbetätigung, dadurch mehr Sicherheit (2002-UF und 2007-UF) 	 LUFT. UND RAUMFAHRT	 SCHWEISSEN
 AUSTAUSCHBARKEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Mit denselben Spindeln und Bolzenhaltern wie andere Modelle der Gruppe • Gleiches Lochbild der Befestigung wie vorhandene Modelle 	 KONSUMGÜTER	 VORRICHTUNGEN/ QUALITÄTSSICHERUNG
		 AUTOMOTIVE	 CNC-BEARBEITUNG

NEU Vertikale Kniehebelspanner mit Frontbefestigung


Platzsparende, kompakte Frontbefestigung.

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht (±10% Max)	Zubehör (enthalten)	
					Spindelhalter	Flankenscheiben
2002-UF	2700 N [600 lbf]	75°	66°	0,30 kg [0.66 lb]	215208-M	215105
2007-UF	4450 N [1000 lbf]	76°	64°	0,71 kg [1.57 lb]	2007208-M	507107

NEU Horizontale Kniehebelspanner mit Frontanbindung


Platzsparende, kompakte Frontbefestigung.

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht (±10% Max)	Zubehör (enthalten)	
					Spindelhalter	Flankenscheiben
225-UF	2220 N [500 lbf]	92°	70°	0,32 kg [0.70 lb]	225208-M	507107
235-UF	3340 N [750 lbf]			0,92 kg [2.03 lb]	240208-M	235106