



- 3 Form**
- G mit Gewinde
 - R mit Rastbolzen
 - D mit federndem Druckstück

1 s_1 Vierkant	2 s_2 Vierkant	d_1	d_2 Klemm- gewinde	d_3 Stift $-0,05$ Bohrung $+0,03$ $+0,03$	d_4 Kugel- \emptyset	k Klemm- länge	l_1	l_2	m	Klemmhebelsets für d_2
V 25	V 25	M 8	M 8	5	3,5	50	79,5	68	33,5	GN 911-M8-35
V 30	V 30	M 8	M 8	5	3,5	50	79,5	68	33,5	GN 911-M8-35
V 40	V 40	M 12	M 10	8	6,5	76	125	98	55	GN 911-M10-63
V 50	V 50	M 12	M 10	8	6,5	76	125	98	55	GN 911-M10-63

Ausführung

- Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- Befestigungs- / Übertragungselemente
 - Zylinderschrauben DIN 912
 - Sechskantmuttern DIN 985
 - Zentrierbuchsen Edelstahl nichtrostend 1.4301
- Rastbolzen GN 717, Form CK
 - Raststift Edelstahl nichtrostend, 1.4305
 - Knopf, Kunststoff (Polyamid PA) schwarz, matt
- Federndes Druckstück GN 615.9, Form KN
 - Edelstahl 1.4305, Kugel gleitgelagert
 - mit Innensechskant
 - mit Edelstahl-Kontermutter ISO 4035
- **Edelstahl-Eigenschaften** → HK Seite 1883
- **RoHS**

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552

Hinweis

Mit Rastschlitten GN 134.7 können wiederkehrende Positionen entlang eines Vierkant-Konstruktionsrohres einfach und schnell angefahren werden. Die dazu benötigten Bohrungen für Form R oder Senkungen für Form D können entweder gemäß Konstruktionshinweis durch den Anwender eingebracht oder als Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen GN 990.1 komplett bearbeitet bezogen werden.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle), wenn die Schlitten-Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll. Zentrierbuchsen in den Durchgangsbohrungen eliminieren das axiale Spiel zwischen den Unter- und Oberteilen der Rastschlitten.

Rastschlitten GN 134.7 werden mit lose beigelegtem Rastbolzen (Form R) oder federndem Druckstück (Form D) geliefert. Form G mit Gewinde ist universal für spezifische Anwendungsfälle geeignet.

siehe auch...

- **Konstruktionshinweis und Anwendungsbeispiele** → Seite 129
- **Konstruktionsrohre GN 990 (ohne Rastbohrungen)** → HK Seite 1603
- **Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1** → HK Seite 1714

Bestellbeispiel

GN 134.7-V40-V40-R-SW

- | | |
|----------|------------|
| 1 | s_1 |
| 2 | s_2 |
| 3 | Form |
| 4 | Oberfläche |