



ELESA Original design VHT. GXX



¹ d ₁	² d ₂ H7 Bohrung	d ₃	d ₄	d ₅	b	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3	
85	B 10	18	24	58	17,5	17,5	51	6	18	Gr. 42	-
110	B 12	22	28	77	20	22	58	6	18	Gr. 60	Gr. 60

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Buchse
 - Stahl —
 - brüniert
 - Edelstahl NI
 - nichtrostend, 1.4305
- Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide
Stahl bzw. Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Zubehör

- Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3
sind getrennt zu bestellen

Hinweis

Handräder GN 577.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Für Anwendungsfälle bei welchen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

siehe auch...

- Abschlussdeckel GN 576
(für Drehknöpfe / Handräder ohne Stellungsanzeiger) → Seite 401
- Stellungsanzeiger GN 000.8 (Pendelsystem, analoge Anzeige)
→ Seite 358
- Stellungsanzeiger GN 000.3 (Pendelsystem, digitale / analoge Anzeige)
→ Seite 359
- Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln) → Seite 338

Bestellbeispiel (Buchse Stahl)	
¹ ²	d ₁
GN 577.8-110-B12	
²	d ₂

Bestellbeispiel (Buchse Edelstahl)	
¹ ² ³	d ₁
GN 577.8-85-B10-NI	
²	d ₂
³	Werkstoff (Buchse)