

Rahmen-Richtwaage 0556



DIN
877



Ausführung

- DIN 877
- 3 Seiten prismatisch
- geschliffene und skalierte Länglibelle
- Querlibelle
- Vollwärmeschutz
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏏	📏	Abmessung mm	Best. Nr.
Ableseung 0,02 mm/m:				
			150 x 150	0556 022
			200 x 200	0556 023
			300 x 300	0556 024
Ableseung 0,1 mm/m:				
		▪	100 x 100	0556 101
		▪	150 x 150	0556 102
		▪	200 x 200	0556 103
			300 x 300	0556 104
Ableseung 0,3 mm/m:				
		▪	100 x 100	0556 131
		▪	150 x 150	0556 132
		▪	200 x 200	0556 133
			300 x 300	0556 134

Winkel-Richtwaage 0560



Ausführung

- aus Spezialstahl
- mit Gradeinteilung
- Auflage flach
- 1° von 0-90°
- zum Nivellieren, Mittelpunktsuchen und Winkeleinstellen
- Verpackung: Holzetui

🏠	⏏	📏	Abmessung mm	Best. Nr.
Ableseung 0,4 mm/m:				
			200 x 200	0560 001

Magnetische-Winkellehre 0563



Ausführung

- mit Mittelpunktkörner
- Zifferblatt 360°
- magnetischer 90° Sockel
- Verpackung: Karton

🏠	⏏	📏	Best. Nr.
			0563 001

6/24

🏠 mit • gekennzeichnet = ab Lager lieferbar ⏏ mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat
 📏 mit • gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht