

DIGI-MET Messuhr 1730 / 1732



1730 502



1730 506

Ausführung


- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- Schutzart IP 54
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11 mm
hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung:
Karton

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart**-Elektronik
- QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder
Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige
kann auf Null gesetzt werden,
ohne den Bezug zum Preset
zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehr
- Individuelle Taster-
sperre
- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic +
USB
- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)

		Messbereich		Ableseung		Genauigkeit		Best. Nr.	Listenpreis Euro
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		
▪		12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	.0002	1730 502	333,00
▪		25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	.0002	1730 506	376,00
		12,5	0,5	0,01	.0005	0,02	.001	1732 502	281,00
		25,0	1,0	0,01	.0005	0,02	.001	1732 506	354,00

1739 910



Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Batterie, 3V-Lithium, CR 2450	1998 770	5,10
Kabel für USB	1998 720	62,00
Kabel für RS 232	1997 501	43,60
Kabel für Digimatic	1998 501	43,60
Drahtabheber	1739 910	23,10