

DIGI-MET Messuhr 1734 mit kombinierter Ziffern-/ Skalenanzeige



1734 502



1734 506


Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete, rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5 mm
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm h 6
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm
hohen Ziffern
- Werksnorm
- Verpackung:
Karton

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart**-Elektronik
- QuickLock**-Elektronik
- Nullpunktsetzung an jeder
Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige
kann auf Null gesetzt werden,
ohne den Bezug zum Preset
zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- MAX-MIN Funktion
- TIR (MAX-MIN) Funktion
- Zählrichtungsumkehr
- Individuelle Tastersperre
- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic +
USB
- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)

			Messbereich		Ableseung		Genauigkeit		Best. Nr.	Listenpreis Euro
			mm	inch	mm	inch	mm	inch		
▪			12,5	0,5	0,001	.00005	0,005	.0002	1734 502	346,00
▪			25,0	1,0	0,001	.00005	0,005	.0002	1734 506	397,00



1739 910

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis Euro
Batterie, 3V-Lithium, CR 2450	1998 770	5,10
Kabel für USB	1998 720	62,00
Kabel für RS 232	1997 501	43,60
Kabel für Digimatic	1998 501	43,60
Drahtabheber	1739 910	23,10

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN