

Bügelmessschraube 0810



Ausführung

- DIN 863-1
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Messspindel und Amboss aus rostfreiem Stahl
- Klemmhebel
- Messspindel gehärtet
- Stahlbügel verchromt
- Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

| 🏠 | ⏏ | 📏 | Messbereich mm | Spindel-Ø mm | Messtrommel-Ø mm | Steigung mm | Best. Nr. |
|---|---|---|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------|
| ▪ | | | 0 - 25 | 7,5 | 25 | 1 | 0810 501 |
| ▪ | | | 25 - 50 | 7,5 | 25 | 1 | 0810 502 |
| ▪ | | | 50 - 75 | 7,5 | 25 | 1 | 0810 503 |
| ▪ | | | 75 - 100 | 7,5 | 25 | 1 | 0810 504 |

Bügelmessschraube mit tiefen Bügel 0815



Ausführung

- DIN 863-1
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Messspindel und Amboss aus rostfreiem Stahl
- Klemmhebel
- Messspindel gehärtet
- Stahlbügel verchromt
- Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- ohne Einstellmaß
- Verpackung: Holzetui

| 🏠 | ⏏ | 📏 | Messbereich x Bügeltiefe mm | Spindel-Ø mm | Messtrommel-Ø mm | Steigung mm | max. Fehler µm | Best. Nr. |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | 0 - 25 x 100 | 8 | 24 | 1 | 3 | 0815 510 |
| | | | 0 - 25 x 150 | 6,5 | 24 | 1 | 5 | 0815 514 |
| | | | 0 - 25 x 250 | 6,5 | 24 | 1 | 7 | 0815 518 |
| | | | 0 - 50 x 50 | 8 | 24 | 1 | 3 | 0815 530 |
| | | | 0 - 50 x 100 | 8 | 24 | 1 | 4 | 0815 534 |
| | | | 50 - 100 x 100 | 8 | 24 | 1 | 4 | 0815 540 |