

# Haltegriffe, Aluminium (AL)

## Haltegriff

### Aluminium

**Form A:** kunststoffbeschichtet  
schwarz  
RAL 9011 strukturmatt

**Form B:** blank durch Gleitschliff  
behandelte Oberfläche

**Ausführung I** Montage von der Rückseite  
**Ausführung II** Montage von der Bedie-  
nungsseite

◀ **Nr. 01 210**

**Bestellbeispiel**  
**01210.AI20**

**Form** A  
**Ausfg.** I  
**b** 20

b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> Form A	l <sub>3</sub> ≈ Form B	a	d <sub>1</sub> Form A	d <sub>2</sub> Form B	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	t
<b>20</b>	120	142	137	13	M 5	5,3	41	5	13	10

Die Befestigung kann sowohl von der Rückseite (Ausführung I) als auch von der Bedienungsseite (Ausführung II) her erfolgen; zusätzlich, da der Bohrungsabstand l<sub>1</sub> für beide Formen gleich groß ist, können diese Haltegriffe auch paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden. Die Senkbohrung der Ausführung II eignet sich auch für den Einsatz von selbstschneidenden Blechschrauben oder Senknieten.