

Rohrgriffe, Aluminium (AL), kunststoffbeschichtet

Rohrgriffe

Aluminium (AL)


kunststoffbeschichtet,
Griffrohr - Ø 30 X 1.5
Griff-Füße Kunststoff
Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt, schwarz, matt
temperaturbeständig, bis 100° C.
Deckel Kunststoff, schwarz, matt
Zylinderschrauben DIN 912 M8 X 85
schwarz verzinkt
Sechskantmuttern DIN 936-M8
verzinkt
Unterlegscheibe DIN 125 St verzinkt

Form A: schwarz RAL 9011 matt
Form B: eloxiert naturfarben

◀ **Nr. 01 221**

Bestellbeispiel
01221.A30X200

Form A
d 1 30
l 1 200



d ₁	Länge l ₁	b	d ₂	h	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆
30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17
30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17
30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17
30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17
30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17
30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17

Rohrgriffe Nr. 01 221 sind eine Weiterentwicklung von Nr. 01 120, sie gestatten die Befestigung von der Bedienungsseite her. Sie sind recht variabel, da zur Befestigung des Griff-Fußes nur 2 gegenüberliegende Bohrungen Ø 8,2 und Ø 17,1 im Standard-Rohr Ø 30 x 1,5 angebracht werden müssen.
Bei sehr großen Anschraubabständen (Sonderlängen) ist gegebenenfalls ein weiterer Griff-Fuß als Abstützung erforderlich.