

Handräder DIN 950

Grauguß (GG)

- Form A: sauber gegossen und geputzt, sonst unbearbeitet ~ A 2
- Form B: fertig gearbeitet und gebohrt, Passung ISA-H 7 ohne Keilnute ~ A 4
- Form C: wie Ausführung B, jedoch mit Keilnute nach DIN 6885 ~ A 3
- Form D: wie Ausführung B, jedoch mit festem Ballengriff DIN 39 ~ F 4
- Form E: wie Ausführung B, jedoch mit drehbarem Ballengriff DIN 98 ~ D 4
- Form F: wie Ausführung C, jedoch mit festem Ballengriff DIN 39 ~ F 3
- Form G: wie Ausführung C, jedoch mit drehbarem Ballengriff DIN 98 ~ D 3




Nr. 03 303

Bestellbeispiel

03303.G250X22

Form G
d 1 250
d 2 22



d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ≈	Ballengriff Ø	Anzahl der Speichen
80	10	24	14	16	29	16	3
100	10	26	15	17	33	16	3
125	12	28	16	18	36	20	3
140	14	30	17	19	39	20	3
160	14	33	18	20	40	25	3
180	16	35	20	22	43	25	3
200	18	38	22	24	45	25	3
250	22	45	26	28	50	32	5
315	26	53	28	33	56	32	5
400	30	65	32	38	63	36	5
500	34	78	34	45	72	36	5



auf Anfrage

Andere Bohrungen sind gegen Aufpreis lieferbar.

Auf Anfrage lieferbar
DIN 3319 und DIN 3320