

Sicherheits-Klemm-Hebel, verstellbar, Kunststoff, Außengewinde



◀ **Nr. 02 443**

Bestellbeispiel
02443.B1M06X10-1

Form **B**
Größe **1**
X **M 06**
L **10**
Farbe des Ausrastknopfes
1 = orange

Ausrastknopf:
0 = schwarz RAL 9005
1 = orange RAL 2004
2 = rot RAL 2002
3 = blau RAL 5015

Sicherheits-Klemmhebel verstellbar

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Buchse bzw. Schraube aus Stahl 4.8
verzinkt, eingebettet in
Kunststoffkörper, schwarz.

Form B: schwarz RAL 9005
Form C: orange RAL 2004

Größe	Außen- gewinde X	L = Schraubenlängen			
		10	20	30	40
1	M 6				
2	M 8	15	20	30	
3	M 10		20	30	40
3	M 12			30	40

Sicherheitsklemmhebel werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen vermieden werden soll. Erst durch Niederdrücken des Griffes und durch vollständiges Einrasten der beiden Kerbverzahnungen kann gelöst oder gespannt werden. Nach dem „Loslassen“ wird die Verriegelung durch Federdruck wieder aufgehoben. Der Griff läßt sich jetzt lose drehen, und die Sicherheitsfunktion ist wieder hergestellt.

