



T-Griffe

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz (SW)
RAL 9005 strukturmatt

blank (BL)
durch Gleitschliff
behandelte Oberfläche,
Trennnaht nicht sichtbar

- eloxiert (EL) naturfarben

◀ **Nr. 04 242**

Bestellbeispiel

04242.67-M08-SW

l **67**
d 1 (d 2) **M08**
Oberfläche **SW**

Die mit • versehenen Größen und Ausführungen werden in der Regel nicht lagermäßig geführt.

Länge l	d ₁ H7 Bohrung (B)	d ₂ Gewinde		h ₁	h ₂	s Vierkant	t min.
55	B6	M 6	M 8	33	22	14	12
67	B8	M 8	-	37	25	16	16
80	B8	M 8	M 10	41	26	20	16

T-Griffe LE 04242 können sowohl als Bedienungselement verwendet, als auch zum Spannen eingesetzt werden; dabei können große Spannkkräfte erzielt werden.

T-Griffe werden im Preßverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein sehr dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche.

Weitere T-Griffe aus Kunststoff LE 01404.



T-Griffe aus Kunststoff
T-Griff mit Schraube
T-Griffe aus Aluminium