



Kordelgriffschrauben

ELESA-standards

Kunststoff

Thermoplast verstärkt
schwarz, matt
schlagfest
temperaturbeständig bis 75° C

Gewindestift Stahl, verzinkt



Nr. 04 480

Bestellbeispiel

04480.60M12X30

d 1 60
d 2 M 12
l 30

d ₁	d ₂	Länge l				d ₃	h ₁	h ₂
32	M 5	10	20	40	15	22	9	
32	M 6	10	20	40	15	22	9	
40	M 6	10	20	40	17	24	11	
40	M 8	16	30	50	17	24	11	
50	M 8	16	30	50	20	30	13,5	
50	M 10	20	30	50	20	30	13,5	
60	M 10	20	30	50	23	35	15	
60	M 12	20	30	50	23	35	15	
70	M 12	30	50	70	24	38	18,5	

Das besondere Profil der Randrierung ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe siehe Nr. 04 479 und Nr. 04 480 (Geschmacksmuster).

Durch ein spezielles Bearbeitungsverfahren besteht die Oberfläche am Griffumfang aus einer Vielzahl von relativ großflächigen Trage- bzw. Kontaktpunkten (quadratischer Pyramidenstumpf). Dies bewirkt, daß der Bedienende ein maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung erzeugen kann.

Neben der Berücksichtigung solcher ergonomischer Gesichtspunkte genügen diese Kordelgriffe höchsten Ansprüchen an Qualität und Design.

