

## Kreuzgriffe

### mit vorstehender NIROSTA-Buchse

**Kunststoff**  
Thermoplast (Polyamid PA)  
schlagfest  
schwarz, matt

**Buchse NIROSTA (NI)**  
1.4305

**Form C:** nicht lieferbar  
**Form E:** mit Gewinde-Sackloch


◀ **Nr. 04 664**

**Bestellbeispiel**  
**04664.50M10-E**

**d 1**      50  
**d 2**      M 10  
**Form**     E



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	h <sub>3</sub>	t min.
<b>32</b>	<b>M 6</b>	12	20	10	9	12
<b>40</b>	<b>M 8</b>	14	25	13	10	14
<b>50</b>	<b>M 10</b>	18	32	20	12	18
<b>63</b>	<b>M 12</b>	20	40	25	14	22



Kreuzgriffe mit vorstehender Buchse (Grundmaße wie DIN 6335) weisen entscheidende Vorteile auf. Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung, daher sitzt der Griff nicht einseitig auf und die Kanten brechen nicht aus. Die herausragende Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung. Die Ausführung in Thermoplast zeichnet sich durch die matte Oberfläche und die nicht sichtbare Trennaht aus.

**Weitere Kreuzgriffe mit Stahlbuchse vorstehend oder eingepresst finden Sie im LE.-Katalog 8.1 auf den Seiten 111 + 112.**