

# Feuchte-Logger (Feuchte und Temperatur)

LESCH  
HORN



## Feuchtelogger (Feuchte und Temperatur)

0...100% rF / -40...+75° C

Für die Messung und Aufzeichnung bei Lagerung und Transport von feuchteempfindlichen Waren wie Lebensmittel, Papier, Textilien, Medikamente, elektr. Meßgeräte, im Museum, Gewächshaus etc.

Meßbereich: 0 bis 100% rF / -40 bis +75° C, Genauigkeit (Feuchte):  $\pm 2\%$  rF für Bereich 5 bis 95% rF, Genauigkeit (Temperatur):  $\pm 0,4^\circ\text{C}$ , Auflösung:  $0,1^\circ\text{C}/0,1\%$  rF, Schutzklasse IP 30, Speicher: 9.000 Messungen je Kanal, Batterie: 5-8 Jahre. Gehäuse: ABS-metallisiert, 96 x 48 x 23 mm. Auswertesystem (bestehend aus: Datenkabel RSE, 25-poliger Adapter 9F/25M, Software, Bedienungsanleitung), grafische und tabellarische Darstellung des Feuchte/Temp.-Zeitverlaufes; Meßbeginn und Meßende sind frei wählbar.



**Nr. 80 250**

**Bestellbeispiel:**

**80250.1613-1303**

Typ	Nr.
Feuchtelogger EBI-2TH-611	<b>1613-1303</b>
Auswertesystem EBI-SY-TH-RSE 232	<b>1340-2070</b>
Wand-Distanzhalter EBI-2-WD	<b>1740-0015</b>