

OSIMESS Einzeltaster

für Anwendungsbereiche 10,0 - 20,0 mm

OS : Taster hartverchromt

OSH : Taster hartmetallbestückt

OSS : Taster für Sacklochbohrungen ab \varnothing 1,75 mm

Nennmaß [mm]	Meßbereich	Taster OS Nr.	Taster OSH Nr.	Taster OSS Nr.	Einstellringe Nr.
10	9,2 - 10,5	627-106	627-112	627-109	627-090
11	10,2 - 11,5	627-107	627-113	627-110	627-092
12	11,2 - 12,5	627-108	627-114	627-111	627-094
13	12,2 - 13,5	628-015	628-039	628-031	628-047
14	13,4 - 14,6	628-016	628-040	628-032	628-048
15	14,4 - 15,6	628-017	628-041	628-033	628-049
16	15,4 - 16,6	628-018	628-042	628-034	628-050
17	16,4 - 17,6	628-019	628-043	628-035	628-051
18	17,4 - 18,6	628-020	628-044	628-036	628-052
19	18,4 - 19,6	628-021	628-045	628-037	628-053
20	19,4 - 20,6	628-022	628-046	628-038	628-054

> 20 - 40 auf Anfrage

Prüfzertifikat für alle Taster auf Anfrage

Meßnadeln	Nr.
10 - 20 mm OS - OSH	62855
10 - 20 mm OSS	62856
Holzkasten OS - OSH - OSS	62857



Nr. 80 400

Bestellbeispiel:

80400.627-106



OSIMESS Taster