


Innen-Messschraube, 2-Punkt bzw. 3-Punkt-Messung

DIGI-MET® 2- bzw. 3-Punkt Innenmeßschraube



| Meßbereich mm | Meßtiefe mm | Genauigkeit mm |  g | Nr. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--|------------------|
| DIGI-MET 2-Punkt-Innenmeßschrauben: | | | | |
| 2 - 2,5 | 12 | 0,003 | 800 | 0 936 731 |
| 2,5 - 3 | 12 | 0,003 | 800 | 0 936 732 |
| 3 - 4 | 12 | 0,003 | 800 | 0 936 733 |
| 4 - 5 | 20 | 0,003 | 800 | 0 936 734 |
| 5 - 6 | 20 | 0,003 | 800 | 0 936 735 |
| DIGI-MET 3-Punkt-Innenmeßschrauben: | | | | |
| 6 - 8 | 58 | 0,003 | 800 | 0 936 736 |
| 8 - 10 | 58 | 0,003 | 800 | 0 936 737 |
| 10 - 12,5 | 58 | 0,003 | 800 | 0 936 738 |
| 12,5 - 16 | 62 | 0,003 | 800 | 0 936 739 |
| 16 - 20 | 62 | 0,003 | 1000 | 0 936 740 |
| 20 - 25 | 66 | 0,004 | 1250 | 0 936 741 |
| 25 - 35 | 66 | 0,004 | 1250 | 0 936 742 |
| 35 - 50 | 66 | 0,004 | 1400 | 0 936 743 |
| 50 - 75 | 82 | 0,004 | 2200 | 0 936 744 |
| 75 - 100 | 82 | 0,004 | 2700 | 0 936 745 |
| 100 - 125 | 82 | 0,005 | 5600 | 0 936 746 |
| 125 - 150 | 105 | 0,005 | 7600 | 0 936 747 |
| 150 - 175 | 105 | 0,005 | 10000 | 0 936 748 |
| 175 - 200 | 105 | 0,005 | 13500 | 0 936 749 |
| 200 - 225 | 105 | 0,005 | 13500 | 0 936 750 |
| 225 - 250 | 105 | 0,005 | 15300 | 0 936 751 |
| 250 - 275 | 105 | 0,005 | 17900 | 0 936 752 |
| 275 - 300 | 105 | 0,005 | 22500 | 0 936 753 |

Verpackung: Etui



Nr. 80 400

Bestellbeispiel:

80400.0936731



- Ablesung:
0,001 mm/.00005 inch
- LCD-Anzeige 6 mm
- incl. rückführbarem Einstellring
- Meßkraftregelung durch Gefühlsratsche
- ab 25 mm Meßbereich je Meßkopf incl. 2 austauschbare Meßbackensätze
- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- max/min-Wert-Speicherung
- Hold-Funktion (Meßwertspeicher)
- +/- PRESET-Funktion (Meßwertvoreinstellung)